Paradigma Italia S.p.A.
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Pelleton 2222 - 3,6 ton

Cod. 05-5078

3.190,00 € IVA **Esclusa**

Silos Pelleton realizzato con tessuto di poliestere e sviluppato appositamente per immagazzinare i pellets

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**151 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Il silos in tessuto Pelleton è stato appositamente progettato per lo stoccaggio di pellet di legno ed è realizzato in un pregiato tessuto poliestere. Questo tessuto è permeabile all'aria, ma impermeabile alla polvere. Per questo motivo non è necessario aspirare l'aria di mandata mentre i pellet vengono soffiati all'interno del silos.
Le fibre metalliche in acciaio inossidabile intessute garantiscono caratteristiche antistatiche durature.
Il collegamento del silos in tessuto (unità di estrazione) è stato appositamente adeguato ai sistemi di estrazione Paradigma della caldaia Pelletti con sistema di aspirazione vakuum. Questa tecnologia sintonizzata garantisce un'alta sicurezza di impiego ed uno stoccaggio dei pellet di legno senza perdita di qualità.
Il montaggio è semplice, anche in spazi stretti. Il silos in tessuto è stato realizzato in modo tale da poter essere installato in circa un'ora da due persone senza formazione particolare.
La particolar forma ne permette uno svuotamento completo; inoltre, il livello di riempimento è visibile attraverso il tessuto trasparente.

Dati tecnici:
* Contenuto min/max 3,1 / 3,6 tonnellate
* Dimensioni L/P/H cm 230/230/197
* Nr. raccordi riempimento 1
* Singolo pz più lungo cm 218

©2024 Paradigma Italia S.p.A.

Paradigma Italia S.p.A.
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

* Sistema di riempimento DN 100
* Sistema di estrazione DN 150
* Tipo di tessuto poliestere, qualità # 030, non rivestito, impermeabile alla polvere, antistatico
* Resistenza dispersione 5 x 10^3 Ohm
* Resistenza superficiale 9,5 x 10^8 Ohm
* Classe antincendio Classe B2 secondo DIN 4102-1
* Resistenza allo strappo 5000N / 50 mm di larghezza della striscia
* Peso vuoto 213 kg

In consegna:
* Telaio portante in legno lamellare stabile.
* Silos in tessuto in pregiato tessuto poliestere.
* Ugelli di riempimento regolabili in altezza con fissaggio.
* Unità di estrazione con saracinesca.
* Minuteria e materiale di fissaggio.
* Manicotto di riempimento (DN 100) chiudibile, compreso lucchetto e anello elastico con guarnizione in EPDM.
* Unità di collegamento aspirazione per sistema di aspirazione vakuum.

Il pacchetto di consegna non comprende:
* Tubazione vakuum per il collegamento alla caldaia

©2024 Paradigma Italia S.p.A.