



Accumulo RLH 400/90 B

Cod. 07-6431

Bollitore con produzione sanitaria rapida e separatore idraulico RLH 400/90 B - Classificazione energetica secondo ErP: classe B



3.708,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

108 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gli accumuli combinati RLH sono costituiti da due serbatoi in unico corpo.

Il serbatoio superiore è un accumulo di acqua primaria destinato alla produzione istantanea di ACS mediante scambiatore di calore in tubo corrugato in acciaio INOX AISI 316L ad alta efficienza;

Il serbatoio inferiore è un accumulo inerziale di acqua tecnica per il circuito di riscaldamento Coibentazione poliuretano rigido + PVC.

Classe resistenza al fuoco B3

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Gli RLH sono una valida soluzione che consente di ottimizzare gli spazi negli impianti domestici

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo ;

Dati tecnici:

- Classificazione energetica secondo ErP: classe B
- Installazione: Verticale
- Temperatura massima accumulo: 95 °C
- Pressione di progetto accumulo: 3 bar
- Peso 154 kg
- Volume produzione ACS: 404,9 litri
- Volume puffer: 85 litri
- Diametro esterno con isolamento: 700 mm
- Altezza totale con isolamento: 2020 mm
- Isolamento non rimuovibile
- Attacchi corpo ACS: n° 5 da 1"½, n° 5 da ½"
- Attacchi scambiatore ACS: n° 2 da ¾"
- Attacchi corpo puffer: n° 1 da 1"½, n° 4 da 1", n° 2 da ½"

Conforme alle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
- DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni