Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Accumulo RLH 300/60 B

Cod. 07-6429

3.310,00 € IVA Esclusa

Bollitore con produzione sanitaria rapida e separatore idraulico RLH 300/60 B - Classificazione energetica secondo ErP: classe B

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**60 cm**
ALTEZZA	**198 cm**
PESO NETTO	**127 kg**

INFO TECNICHE

POTENZA NOMINALE (KW)	**394**

VANTAGGI

Gli accumuli combinati RLH sono costituiti da due serbatoi in unico corpo.
Il serbatoio superiore è un accumulo di acqua primaria destinato alla produzione istantanea di ACS mediante scambiatore di calore in tubo corrugato in acciaio INOX AISI 316L ad alta efficienza.;

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Il serbatoio inferiore è un accumulo inerziale di acqua tecnica per il circuito di riscaldamento
Coibentazione poliuretano rigido + PVC.
Classe resistenza al fuoco B3
Gli RLH sono una valida soluzione che consente di ottimizzare gli spazi negli impianti domestici
In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo ;
Dati tecnici:

- Classificazione energetica secondo ErP: classe B
- Installazione: Verticale
- Temperatura massima accumulo: 95 °C
- Pressione di progetto accumulo: 3 bar
- Peso 127 kg
- Volume produzione ACS: 289,8 litri
- Volume puffer: 58 litri
- Diametro esterno con isolamento: 600 mm
- Altezza totale con isolamento: 1980 mm
- Isolamento non rimuovibile
- Attacchi corpo ACS: n° 5 da 1"½, n° 5 da ½"
- Attacchi scambiatore ACS: n° 2 da ¾"
- Attacchi corpo puffer: n° 1 da 1"½, n° 4 da 1", n° 2 da ½"

Conforme alle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
- DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici