Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Regolaz. iC200 e sonda est. ModuGas + MPlus+MP

Cod. 22-0463

Regolazione iC200 con sonda esterna per ModuGas, Modula Plus, ModuPower

392,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**0.58 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Regolazione per riscaldamento per il funzionamento con le caldaie ModuGas, Modula Plus e ModuPower.
In fornitura è compresa anche la sonda esterna da cablare in caldaia.

FUNZIONALITÀ
· Comoda regolazione per un circuito di riscaldamento
· Programma di prevenzione legionella
· Due programmi di riscaldamento configurabili
· Programma orario vacanze fino a 16 programmi
· Regolazione del circuito di riscaldamento sulla base della temperatura esterna o ambiente
· Compensazione con la temperatura ambiente in presenza di un circuito comandato sulla base della temperatura esterna, configurabile
· Impostazione della modalità caminetto solo in modalità di sonda ambiente
· Commutazione automatica estate inverno
· Adattamento della curva di riscaldamento all'edificio con caldaie dotate di sonda esterna

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

DIMENSIONI
· 96 x 144 x 34 mm larghezza x profondità x altezza
· Altezza pulsanti esclusi 96 x 144 x 25 mm larghezza x profondità x altezza

ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTI
· Tensione di alimentazione iC200 OpenTherm tramite OpenTherm o adattatore 5 V DC sciolto
· Collegamento elettrico iC200 OpenTherm
· Collegamento per cavi a bassa tensione
· Batterie 3 batterie AA
· Durata batterie in funzione della marca

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
· Senza batterie da 0 °C a 60 °C
· Con batterie da 0 °C a 55 °C

MISURA DELLA TEMPERATURA

Temperatura ambiente
· Intervallo di misurazione da -5 °C a 65 °C
· Deviazione massima della temperatura a 20 °C pari a 0,3 °C

Temperatura esterna
· La misurazione viene presa nella caldaia e trasmessa all'unità di controllo
· Fare riferimento alla documentazione della caldaia per la precisione della misurazione

IMPOSTAZIONI TEMPERATURA
· Intervallo di impostazione temperatura da 5 °C a 35 °C
· Opzioni di calibratura sensore temperatura interna ed esterna da -5 a +5 con passi di 0,5 °C

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
· Controllo della temperatura con modulazione
· Possibilità di ottimizzare il controllo
· Controllo in base alla temperatura ambiente
· Eccedenza non superiore a 1 °C dopo il preriscaldamento
· Variazione di temperatura inferiore a 0,25 °C

STRATEGIE DI CONTROLLO
· Controllo della temperatura ambiente
· Controllo con compensazione in base alle condizioni atmosferiche
· Tre opzioni di combinazione

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

CARATTERISTICHE UNITÀ DI CONTROLLO
· Luce di sfondo colore blu
· Indicazione data e ora
· Orologio formato 24 ore
· Precisione fino a circa 365 secondi all'anno
· Impostazione precisione temperatura 0,5 °C

FUNZIONAMENTO
· Controllo a menu tramite pulsanti dedicati e pulsante con manopola girevole

INSTALLAZIONE
· Installazione diretta a parete mediante viti e scatola di collegamento integrata nel rispetto delle norme vigenti

NORMATIVE E CONFORMITÀ
· EMC 89/336/CEE
· EN 50165 (1997)
· EN 55014
· EN 55022
· Emissioni EN 61000-6-3
· Immunità EN 61000-6-2
· Test di abbassamento IEC 68-2-32
· Conforme alle norme RoHS
· OpenTherm V3.0 solo per iC200 OpenTherm

GRADO DI PROTEZIONE
· Classe di protezione IP20 per installazione a parete
· Classe IPX4 per sistema integrato

GARANZIA
· Garanzia 5 anni

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici