Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Regolazione Crono Plus

97,00 € IVA Esclusa

Cod. 22-1728

Regolazione Crono Plus senza sonda esterna.

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**12.80 cm**
ALTEZZA	**3.60 cm**
PESO NETTO	**0.13 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

REGOLAZIONE PER RISCALDAMENTO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE MODUSTAR II / MODULA OPTIMA - CRONO PLUS
1. Descrizione generale
· Regolazione elettronica per caldaie Modustar II e Modula Optima.
· Gestione di una zona di riscaldamento collegata direttamente alla caldaia (no zona miscelata, no rilancio dopo separatore) e produzione ACS.
· Regolazione basata su temperatura ambiente ed esterna (se è collegata la sonda esterna in caldaia).
· Diagnostica integrata e adattamento della curva climatica.
2. Funzioni principali
· Due programmi orari configurabili (riscaldamento e ACS).
· Programma orario vacanze.
· Regolazione in base alla temperatura esterna (se è collegata la sonda esterna in caldaia) o ambiente.
· Visualizzazione parametri caldaia e allarmi su display.
· Adattamento automatico curva climatica (con sonda esterna).
· Classe di controllo temperatura: V.
3. Dati costruttivi e dimensionali

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

· Dimensioni: 128 × 99 × 36 mm (L × P × A).
· Retroilluminazione display: blu.
· Installazione a parete con scatola di collegamento integrata.
4. Alimentazione e collegamenti
· Alimentazione tramite OpenTherm.
· Comunicazione OpenTherm.
· Ingresso digitale con contatto senza potenziale.
5. Condizioni ambientali - Funzionamento
· Temperatura di funzionamento: –5 °C ÷ +65 °C.
· Deviazione massima a 25 °C: ± 0,5 °C.
5.2 Condizioni di magazzinaggio
· Temperatura: –25 °C ÷ +60 °C.
· Umidità relativa: 5% – 90% senza condensa.
6. Misurazioni e regolazioni - Sensoristica
· Misura temperatura interna.
· Misura temperatura esterna (in caldaia).
· Calibrazione da –3 a +3.
6.2 Impostazioni
· Intervallo temperatura impostabile: 5 – 35 °C.
· Controllo temperatura con modulazione.
· Controllo in base alla temperatura ambiente.
6.3 Strategie
· Controllo temperatura ambiente.
· Controllo mandata con compensazione ambiente + esterna.
7. Caratteristiche dell'unità di controllo
· Indicazione data/ora (formato 24h).
· Precisione orologio: max 365 secondi/anno.
· Passo programmazione: 10 minuti.
· Impostazione temperatura con risoluzione 0,5 °C.
· Controllo tramite pulsanti e manopola girevole.
· Classe di protezione IP20.
8. Norme e conformità
· Direttiva EMC 2014/30/UE.
· EN 60730 – Dispositivi elettrici automatici.
· EN 60529 – Grado di protezione involucri.
· Regolamento ErP 811/2013.
· Conforme RoHS.
· Protocollo OpenTherm.
9. Garanzia

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

· Garanzia: 2 anni.