



Modula Optima 35 C

Cod. 04-0201

3.400,00 € IVA

Esclusa

Caldaia a condensazione Modula Optima 35 kW con produzione istantanea - Classificazione energetica secondo ErP: classe A per riscaldamento, classe A - profilo XXL per sanitario



DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA **45 cm**

ALTEZZA **83 cm**

PESO NETTO **38 kg**

INFO TECNICHE

POTENZA
NOMINALE (KW) **30**

POTENZA
NOMINALE
ACQUA
SANITARIA (KW) **32.7**

VANTAGGI

Caldaia murale a condensazione premiscelata istantanea per la produzione di acqua calda sanitaria, modulante, dotata di uno scambiatore termico unico nel suo genere. Lo scambiatore primario è in alluminio, compatto ad elevata reazione. Nel corpo caldaia sono integrati due circuiti in lega di rame, uno dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria ed uno al riscaldamento.

Ventilatore alimentato a velocità variabile e regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione per ottenere una modulazione di potenza da 12% a 100%.

Funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato. Il pannello di comando è touch screen. Dispositivo di sicurezza a microprocessore, gestito da menù, con diagnostica di funzionamento ed assistenza tecnica.

La caldaia viene fornita corredata di valvola di sicurezza ordinaria 3 bar. Rivestimento colorato bianco verniciato a polvere e termoisolamento d'alta qualità. Solo 4 componenti in movimento (Flussimetro, circolatore, ventilatore, valvola gas). Estrema affidabilità e manutenzione ridotta.

La gestione del generatore può essere fatta con:

- * installazione di una sonda esterna collegata direttamente alla centralina della caldaia
- * utilizzo di una regolazione esterna (Crono Plus, Regula, Regula Mono, Regula DUO o Termoreg) collegata via Open Therm alla centralina della caldaia
- * Termostato On/Off

Dati tecnici.

Potenza e rendimenti.

- * Classificazione energetica secondo ErP: classe A
- * Potenza nominale al focolare in riscaldamento (PCI): 3,9 - 26,6 kW
- * Potenza utile in riscaldamento (80/60°C) (PCI): 3,5 - 26,6 kW
- * Potenza utile in riscaldamento (50/30°C) (PCI): 3,9 - 28,9 kW
- * Potenza nominale funzionamento ACS (PCI): 3,6 - 32,7 kW
- * Rendimento P.min - P.max. (80/60°C): 97,2 – 98,5 %
- * Rendimento P.min. - P.max(50/30°C): 108,3 – 107,0 %

Collegamenti.

- * mandata e ritorno impianto riscaldamento : $\frac{3}{4}$ "
- * mandata e ritorno impianto sanitario : $\frac{1}{2}$ "
- * gas $\frac{1}{2}$ "
- * condensa Ø 25 mm
- * gas combusto Ø 80 mm
- * aria comburente Ø 80 mm

Dimensioni

- * (LxPxH): 450/277/826 mm

Gas combusto:

- * Classificazione: B23, B33, C13, C(10)3, C(11)3, C(12)3, C33, C43, C53, C63, C83, C93
- * Tipo di gas: I12EK3P,2E3P - I2EKY20,2EY20 (metano, propano, e miscele idrogeno 20%)
- * Pressione ingresso gas metano (G20) e miscele metano idrogeno (G20Y20): 20 mbar

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

- * Pressione ingresso gas propano (G31): 37 mbar
- * Consumo gas metano (min - max): 0,38 - 3,46 m³/h
- * Consumo gas propano (min - max): 0,15 - 1,34 m³/h
- * Temperatura dei fumi durante la produzione di acqua calda sanitaria: 35 °C
- * Classe NOx: 6
- * Emissioni NOx gas metano (G20): 44,16 mg/kWh
- * Prevalenza residua ventilatore: 250 Pa

Lato riscaldamento:

- * Vaso d'espansione in caldaia da 6 litri
- * Pompa in classe A
- * Pressione di esercizio min. - max: 0,5 - 3,0 bar
- * Temperatura massima esercizio: 90°C

Lato circuito acqua sanitaria:

- * Classificazione energetica secondo ErP: classe A, profilo XXL
- * Portata specifica di acqua calda sanitaria dT 30°C: 17,9 l/min
- * Soglia di portata minima: 1,5 l/min
- * Pressione di esercizio (min-max): 2-6 bar (kit anti colpo di ariete in dotazione)
- * Temperatura di erogazione ACS (min-max): 40-65 °C

Dati elettrici:

- * Alimentazione V/Hz: 230 / 50
- * Consumo elettrico massimo: 115 W
- * Consumo elettrico in stand-by: 2 W
- * Classe protezione: IPX4D

Altri dati:

- * Peso a vuoto: kg 36

Conforme alle seguenti direttive:

- * Regolamento apparecchi a gas, 2016/426/UE
- * Direttiva Ecodesign, n°2009/125/CE
- * Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, n° 2014/30/UE
- * Direttiva sulla bassa tensione, n° 2014/35/UE
- * Direttiva etichettatura energetica, n° 2010/30/UE

Garanzia:

- * 10 anni sullo scambiatore



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Il prezzo della caldaia comprende la quota di prima accensione.

In fornitura sono compresi:

- * kit rubinetti di intercettazione mandata/ritorno impianto, gas, ingresso/uscita acqua calda sanitaria, carico impianto.
- * attacco fumi 80 mm
- * staffa per fissaggio a parete

Accessori optional:

- * Sonda esterna
- * Kit per sistemi di scarico coassiali, concentrici e a parete
- * Kit di trasformazione GPL
- * Regolazione Termoreg, Regula, Crono Plus