


**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Modulo di servizio 1680 x 695 x 1900

Cod. 04-11200

Modulo di servizio vuoto

5.200,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	168 cm
ALTEZZA	190 cm
PESO NETTO	310 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

La fornitura comprende: N.1 Modulo termico prefabbricato in struttura di contenimento da esterno, posizionabile a cielo aperto in conformità alla Norme di Prevenzione Incendi (D.M. 08-11-2019). Involucro di lamiera verniciata grigio antiriflesso che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione, anche in ambiente marino. LA STRUTTURA DEL MODULO presenta le seguenti caratteristiche: * Pannelli esterni tipo sandwich verniciati; * Pannelli esterni in lamiera zincata 1 mm verniciato grigio chiaro; * Pannelli interni in lamiera zincata 1 mm; * Pannello base rivestito con lamiera in alluminio mandorlata di calpestio 2 mm; * Coibentazione interna nei pannelli sandwich con lana di roccia incombustibile Classe A1 (DIN 4102) incombustibile Classe 0 (ISO-DIS 1182.2) EUROCLASSE: A1 D.tà; ; ;100 Kg/mc. Su tutte le pareti (laterali, soffitto, fondo, porte) spessore complessivo 25 mm; * Basamento in ferro nero spessore 2 mm, verniciato grigio scuro, altezza 100 mm; * Basamento con fori per agevolare il sollevamento ed il trasporto; * Porta frontale con sistema di apertura standard; * N.3 cerniere per porta dotata di 2 maniglie con chiave; * Altre pareti tutte piene; * Viti interne coprivite per esterne; * Tetto di copertura in lamiera zincata 1,0 mm. verniciato grigio scuro; Ingombri esterni modulo (LxPxH): 1680x695x1900 mm Peso: ~ 310 kg