


**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## Modulo di servizio 2270 x 695 x 1900

Cod. 04-11300

Modulo di servizio vuoto

**6.425,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	<b>227 cm</b>
ALTEZZA	<b>190 cm</b>
PESO NETTO	<b>390 kg</b>

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

La fornitura comprende: N.1 Modulo termico prefabbricato in struttura di contenimento da esterno, posizionabile a cielo aperto in conformità alla Norme di Prevenzione Incendi (D.M. 08-11-2019). Involucro di lamiera verniciata grigio antiriflesso che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione, anche in ambiente marino. LA STRUTTURA DEL MODULO presenta le seguenti caratteristiche: \* Pannelli esterni tipo sandwich verniciati; \* Pannelli esterni in lamiera zincata 1 mm verniciato grigio chiaro; \* Pannelli interni in lamiera zincata 1 mm; \* Pannello base rivestito con lamiera in alluminio mandorlata di calpestio 2 mm; \* Coibentazione interna nei pannelli sandwich con lana di roccia incombustibile Classe A1 (DIN 4102) incombustibile Classe 0 (ISO-DIS 1182.2) EUROCLASSE: A1 D.tà; ; ;100 Kg/mc. Su tutte le pareti (laterali, soffitto, fondo, porte) spessore complessivo 25 mm; \* Basamento in ferro nero spessore 2 mm, verniciato grigio scuro, altezza 100 mm; \* Basamento con fori per agevolare il sollevamento ed il trasporto; \* Porta frontale con sistema di apertura standard; \* N.3 cerniere per porta dotata di 2 maniglie con chiave; \* Altre pareti tutte piene; \* Viti interne coprivite per esterne; \* Tetto di copertura in lamiera zincata 1,0 mm. verniciato grigio scuro; Ingombri esterni modulo (LxPxH): 2270x695x1900 mm Peso: ~ 390 kg