**Paradigma Italia S.p.A.**
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



# Kit collettore 1 Modula Plus con separatore idraulico - dx

Cod. 04-1271D

**4.358,00 €** IVA **Esclusa**

Kit collettore idraulico per n°1 Modula III - separatore idraulico con collegamenti a destra

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| PESO NETTO | **27.50 kg** |

## INFO TECNICHE

## NOTA ATTENZIONE

Pompa e caldaia da ordinare a parte.

## VANTAGGI

Sistema di assemblaggio rapido per caldaie singole da interno. Il sistema si compone di collettori preassemblati realizzati completamente con tubi SS, senza saldature, caratterizzati da elevata qualità costruttiva e notevole spessore. Sistema di fissaggio delle tubazioni mediante staffe dedicate per accelerare le operazioni di installazione. Organi INAIL (ex ISPESL) come da omologazione per Modula III.

KIT IDRAULICO CON:
Vers. uscita diretta: sistema di distribuzione idraulica diretta con solo circuito primario, DN 50 filettata.
Vers. separatore idraulico: sistema di distribuzione idraulica suddivisa in circuito primario e secondario, comprensivo di separatore idraulico realizzato con tubazione in ferro nero SS senza saldature, verniciato bicolore rosso/blu e dimensionato per mantenere basse velocità di

**Paradigma Italia S.p.A.**
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

flusso, corredato di:
· Corpo DN 150 con stacchi DN 50;
· Applicazione in mandata secondario di pozzetto ad immersione per sonda temperatura 1/2"";
· Rubinetto di scarico installato nella parte inferiore del separatore idraulico;
· Sfiato automatico 1/2"";
· Valvola di intercettazione per sfiato 1/2"";
· Tubazioni finali filettate di raccordo mandata/ritorno DN 50.

Attacchi di collegamento idraulico lato destro o sinistro. La direzione specificata viene applicata anche per uscita gas e condensa.

TUBAZIONI E ACCESSORI IDRAULICI DI COLLEGAMENTO:
· Collettore di mandata DN 50 (2") verniciato rosso;
· Collettore di ritorno DN 50 (2") verniciato blu;
· Stacchi DN 32 (1""1/4) verniciati rosso/blu tra collettori e caldaia;
· Valvola di sicurezza tarata 4 bar;
· N° 1 valvola a sfera DN 32 con ritegno integrato;
· Tubazione scarico condensa DN 32 in materiale plastico.

Sistema di intercettazione omologato INAIL (ex ISPESL).

APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E CONTROLLO INAIL (EX ISPESL):
· Valvola di sicurezza tarata a 3,5 bar 1/2"" x 3/4"" con imbuto di scarico;
· Vaso di espansione da 8 litri, pressione max 8 bar, precarica 1,5 bar;
· Pressostato di sicurezza a ripristino manuale campo 1–5 bar;
· Pressostato di minima a ripristino manuale campo 0,5–1,7 bar;
· Termometro scala 0–120 °C;
· Pozzetto termometrico di controllo INAIL (ex ISPESL);
· Manometro scala 0–6 bar con ricciolo ammortizzatore e flangia;
· Bitermostato di sicurezza a ripristino manuale scala 0–90 °C.

ASSEMBLAGGIO DI ALIMENTAZIONE GAS:
· Attacchi gas lato destro o sinistro come parte idraulica;
· Tubazione gas DN 25 (1") per una caldaia con valvola di intercettazione.

Apparecchiature di sicurezza e controllo INAIL (ex ISPESL):
· Valvola di intercettazione combustibile DN 25 (1");
· Giunto antivibrante 3/4"".

**Paradigma Italia S.p.A.**
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

KIT DI SOSTEGNO TUBAZIONI:
Barre filettate M10 di sostegno, collari DN 25 per gas e condensa, collari DN 50 per mandata e ritorno, bulloneria completa per il corretto montaggio del kit.

OPTIONAL:
· Filtro a Y DN 32 (1""1/4);
· Valvola d'intercettazione a tre vie con scarico in atmosfera DN 32 (1""1/4);
· Pompa UPM 25/70 classe A, per caldaie Modula III 45 e 65 kW;
· Pompa MAGNA1 25/100 classe A, per caldaie Modula III 85 e 115 kW;
· Pompa UPML 25/105 classe A, per caldaie Modula III 85 e 115 kW;
· Isolamento collettori mandata/ritorno DN 50, uscite dirette DN 50 o separatore idraulico;
· Staffa di sostegno caldaia.

**©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici**