



KIT INAIL per Modula Power - 3,5 bar

Cod. 04-1298

KIT ISPEL MIII - 3,5 bar

1.576,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

32.50 kg


INFO TECNICHE

VANTAGGI

Tubo di collegamento per caldaie Modula III completo di tutte le apparecchiature di sicurezza e controllo conformi ai requisiti ISPEL/INAIL.

- Valvola di sicurezza 3,5 bar, 1/2" x 3/4", con imbuto di scarico e curva
- Vaso di espansione 8 L, pressione massima 8 bar, precarica 1,5 bar
- Pressostato di sicurezza a ripristino manuale (campo 1 – 5 bar)
- Pressostato di minima a ripristino manuale (campo 0,5 – 1,7 bar)
- Termometro INAIL scala 0-120 °C
- Pozzetto per termometro di controllo
- Manometro scala 0-6 bar
- Ricciolo ammortizzatore con relativa flangia
- Valvola di intercettazione combustibile 1"
- Giunto antivibrante 3/4"

L'omissione del bitermostato di sicurezza a riarmo manuale è consentita da omologazione



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

INAIL ed è applicabile esclusivamente alla singola caldaia.