



## **Bollitore AquaSprint 1500**

Cod. 06-1685

**7.102,00 €** IVA  
Esclusa

### **DIMENSIONI E PESO**

### **INFO TECNICHE**

#### **VANTAGGI**

Accumulo termico per stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS)

L'accumulo è realizzato in acciaio al carbonio protetto mediante trattamento interno vetroporcellanato

Coibentazione in poliuretano rigido + PVC. Classe resistenza al fuoco B3

Il prodotto è dotato di boccaporto di ispezione che può essere utilizzato anche per l'inserimento di un riscaldatore elettrico

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

Dati tecnici:

1. Classificazione energetica secondo ErP: classe C
2. Installazione: Verticale
3. Temperatura massima accumulo: 95 °C
4. Pressione di progetto accumulo: 8 bar
5. Peso 283 kg
6. Volume utile: 1478 litri
7. Diametro esterno con isolamento: 1200 mm
8. Diametro esterno senza isolamento: 1000 mm
9. Altezza totale con isolamento: 2115 mm
10. Isolamento rimuovibile
11. Attacchi accumulo: n° 2 da 2", n° 1 da 1"½, n° 6 da 1"¼, n° 1 da 1", n° 4 da ½"
12. n° 1 anodo in magnesio incluso

Normativa di riferimento:

1. Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
2. DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
3. Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni