Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Gruppo di risc/raffr. GRD, UPM3 25-7

Cod. 90-1190

Gruppo di riscaldamento/raffrescamento non miscelato GRD, con pompa UPM3 25/7

836,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**10 kg**

INFO TECNICHE

· Pozzetto sonda sulla mandata per sonde ø = 6 mm · Pompa di circolazione Classe A · Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno · Valvola di ritegno sul ritorno · Termometri su mandata e ritorno · Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene · Fissaggio a parete · Per ogni gruppo ordinare 2 raccordi di collegamento · In combinazione con il collettore è necessario 1 solo kit di raccordo per ogni gruppo · Tubazioni DN 25

VANTAGGI

Le stazioni di riscaldamento raffrescamento GRD sono unità premontate.
Il cablaggio elettrico è conforme alle direttive vigenti.
Le tubature complete per la mandata e il ritorno sono premontate e a tenuta stagna.
Le tubazioni vengono collegati alla stazione di riscaldamento tramite collegamenti a vite da

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

ordinare separatamente.
I gusci isolanti sono in polipropilene espanso a vapore (EPP), ecocompatibili e riciclabili al 100%.
Ulteriore isolamento interno per copertura totale tubazioni.

DATI DIMENSIONALI E TECNICI
· Dimensioni (L x P x H): 250 x 200 x 450 mm
· Interasse tra mandata e ritorno: 125 mm
· Distanza parete dal centro del tubo: 50 mm
· Pressione max: 8 bar
· Pressione apertura ritegno: 20 mbar
· Termometri: 0-160°C
· Temperatura funz. continuo: 95 °C
· Collegamenti: 1" M (lato caldaia), 1"F (lato impianto)
· Pompa di circolazione classe A UPM3 Hybrid 25/7
· Tubazioni DN 25

COMPOSTO DA
· Pozzetto sonda sulla mandata per sonde ø = 6 mm
· Alloggio nell'isolamento per posizionamento sonda di ritorno a contatto
· Pompa di circolazione Grundfos incluso cavo di collegamento
· Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno
· Valvola di ritegno sul ritorno
· Termometri su mandata e ritorno
· Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene
· Fissaggio a parete

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici