



## Valvola termostatica a tre vie 6-25 l/min

Cod. 90-2936

Valvola miscelatrice termostatica per uso sanitario per portate da 6 a 25 litri/min

**123,00 €** IVA Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**0.92 kg**

### INFO TECNICHE

PORTATA  
(L/MIN)

**25**

### VANTAGGI

Indicata per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria con funzione antiscottatura (in caso di perdita di acqua fredda, l'acqua calda si chiude automaticamente) e dove non sono stati installati nei rubinetti altri dispositivi di controllo della temperatura. Questa serie di valvole è ideale anche in impianti di acqua calda sanitaria con RAC (ricircolo acqua calda). La veloce e precisa regolazione la rende ideale anche in piccoli impianti radianti (fino a 50 m<sup>2</sup>). Fornita di coperchio. Adatta per piccole installazioni (Kvs = 1,6). Valvola in metallo con fluido a contatto: DZR ottone CW 602N, resistente alla corrosione. Livelli di temperatura: 35 – 60°C Dati tecnici: \* Pressione PN 10 \* Max pressione differenziale bar 3 (0,3 MPa) \* Max temperatura di lavoro °C 90 \* Funzionamento ± 2°C con portata min di 4 l/min \* Temperatura regolazione °C 35 - 60 \* DN/Collegamento (filetto esterno) 1" (oppure bocchettoni DN 20) \* Kvs – 1,6 \* Peso kg 0,48