



Miscel.sanit. 1"1/2 - funz. antilegion

Cod. 90-2925

Miscelatrice sanitaria 1"1/2 -
funzione antilegionella

4.352,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

5 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile. * Centralina per gestione temperatura ACS con disinfezione programmabile * Servomotore per controllo temperatura ACS in uscita dai bollitori * Valvola a tre vie con pozzetto per sonda di mandata * Sonda di ricircolo per gestione ottimale disinfezione legionella * Campo di temperatura ACS da 20 a 85.C * Campo di temperatura disinfezione legionella da 40 a 85.C * Uscite per attivazione pompa ricircolo durante disinfezione legionella, allarmi, ecc. * Collegamenti valvola a 3 vie filettati Corpo valvola * Pressione massima di esercizio (statica): 10 bar * Temperatura massima in ingresso: 100.C * Scala temperatura termometro: 0÷80.C * Attacchi acqua calda e fredda: 1" 1/2 M a bocchettone * Attacco acqua miscelata: 1" 1/2 F Servomotore per versione filettata * Alimentazione: 230 V (ac) - 50/60 Hz direttamente dal regolatore * Assorbimento a regime: 6 VA * Coperchio di protezione: autoestinguente V0 * Grado di protezione: IP 65 * Campo di temperatura ambiente: -10÷55.C * Lunghezza cavo alimentazione: 0,8 m Temperatura di taratura 48.C (±1.C).