

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

**AquaSun 900 PDC**

Cod. 06-0807

6.780,00 € IVA**Esclusa****DIMENSIONI E PESO**

LARGHEZZA **0.95 cm**

ALTEZZA **2.10 cm**

PESO NETTO **270 kg**

INFO TECNICHE**VANTAGGI**

Accumulo termico per produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS) Coibentazione in poliuretano rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC + PVC. Classe resistenza al fuoco B2 Tutti gli accumuli sono dotati di scambiatore di calore interni a serpentino fisso ad alta superficie ed efficienza, adatti al collegamento di generatori a pompa di calore In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

prodotto. Dati tecnici: - Classificazione energetica secondo ErP: classe C-Installazione: Verticale-Temperatura massima accumulo: 95 °C-Pressione di progetto accumulo: 10 bar- Peso 264 kg-Volume utile: 823 litri-Superficie scambiatore: 6,2 m²-Pressione di progetto scambiatore: 12 bar-Diametro esterno con isolamento: 940 mm-Diametro esterno senza isolamento: 790 mm-Altezza totale con isolamento: 2065 mm-Isolamento rimuovibile (solo coppelle laterali)-Attacchi accumulo: n° 1 da 2", n° 4 da 1"¼, n° 1 da 1", n° 1 da ¾", n° 2 da ½"- Attacchi scambiatore: n° 2 da 1"¼-n° 1 anodo in magnesio incluso Normativa di riferimento: - Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)-DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)-Direttiva 2009/125/CE (ERP) Garanzia 5 anni