Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Bollitore AquaSprint 500

Cod. 06-1680

2.295,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**75 cm**
ALTEZZA	**166 cm**
PESO NETTO	**91 kg**

INFO TECNICHE

DIAMETRO (MM)	**750**

VANTAGGI

Accumulo termico per stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS).
L'accumulo è realizzato in acciaio al carbonio protetto mediante trattamento interno

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

vetroporcellanato.

Coibentazione:
• 500 l: Poliuretano rigido + PVC, colore bianco RAL 9016: Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
• 1000 e 1500 l: Poliestere flessibile + PVC, colore bianco RAL 9016: Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

Materiali corpo accumulo:
• S 235 Jr vetroporcellanato
• Trattamento protettivo interno: Smalto inorganico alimentare DIN 4753.3
• Trattamento protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale

Il prodotto è dotato di boccaporto di ispezione che può essere utilizzato anche per l'inserimento di un riscaldatore elettrico.
In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo.

Dati tecnici:
• Classificazione energetica secondo ErP: classe C
• Installazione: Verticale
• Temperatura massima accumulo: 95 °C
• Pressione di progetto accumulo: 8 bar
• Peso 91 kg
• Volume utile: 501 litri
• Diametro esterno con isolamento: 750 mm
• Altezza totale con isolamento: 1660 mm
• Altezza di ribaltamento: 1835 mm
• Isolamento non rimuovibile
• Attacchi accumulo: n° 1 da 1”1/2, n° 8 da 1"1/4, n° 1 da 1", n° 4 da 1/2"
• Boccaporto di ispezione diam. int. 220 mm, diam. est. 290 mm

Accessori inclusi in fornitura:
• n° 2 pozzetti porta sonda da 1/2"
• n° 1 termometro ad immersione scala 0-120°C
• n° 1 anodo al magnesio installato

Normativa di riferimento:
• Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
• DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
• Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Garanzia 5 anni