



Bollitore AquaSprint 1000

Cod. 06-1684

3.900,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	211 cm
PESO NETTO	179 kg

INFO TECNICHE

DIAMETRO (MM)	1050
---------------	-------------

VANTAGGI

Accumulo termico per stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS).
L'accumulo è realizzato in acciaio al carbonio protetto mediante trattamento interno vetroporcellanato.

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Coibentazione:

- 500 l: Poliuretano rigido + PVC, colore bianco RAL 9016: Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
- 1000 e 1500 l: Poliesteri flessibile + PVC, colore bianco RAL 9016: Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

Materiali corpo accumulo:

- S 235 Jr vetroporcellanato
- Trattamento protettivo interno: Smalto inorganico alimentare DIN 4753.3
- Trattamento protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale

Il prodotto è dotato di boccaporto di ispezione che può essere utilizzato anche per l'inserimento di un riscaldatore elettrico.

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo.

Dati tecnici:

- Classificazione energetica secondo ErP: classe C
- Installazione: Verticale
- Temperatura massima accumulo: 95 °C
- Pressione di progetto accumulo: 8 bar
- Peso 179 kg
- Volume utile: 936 litri
- Diametro esterno con isolamento: 1050 mm
- Diametro esterno senza isolamento: 790 mm
- Altezza totale con isolamento: 2110 mm
- Altezza di ribaltamento: 2095* mm
- Isolamento rimuovibile
- Attacchi accumulo: n° 3 da 1"1/2, n° 6 da 1"1/4, n° 1 da 1", n° 4 da 1/2"
- Boccaporto di ispezione diam. int. 300 mm, diam. est. 380 mm

*Valore riferito al serbatoio non coibentato

Accessori inclusi in fornitura:

- n° 2 pozzetti porta sonda da 1/2"
- n° 1 termometro ad immersione scala 0-120°C
- n° 1 anodo al magnesio installato

Normativa di riferimento:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
- DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (ERP)



Garanzia 5 anni

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)