Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Bollitore AquaSprint 1500

Cod. 06-1686

6.222,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**126 cm**
ALTEZZA	**212 cm**
PESO NETTO	**283 kg**

INFO TECNICHE

DIAMETRO (MM)	**1260**

VANTAGGI

Accumulo termico per stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS).
L'accumulo è realizzato in acciaio al carbonio protetto mediante trattamento interno

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

vetroporcellanato.

Coibentazione:
• 500 l: Poliuretano rigido + PVC, colore bianco RAL 9016: Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
• 1000 e 1500 l: Poliestere flessibile + PVC, colore bianco RAL 9016: Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

Materiali corpo accumulo:
• S 235 Jr vetroporcellanato
• Trattamento protettivo interno: Smalto inorganico alimentare DIN 4753.3
• Trattamento protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale

Il prodotto è dotato di boccaporto di ispezione che può essere utilizzato anche per l'inserimento di un riscaldatore elettrico.
In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo.

Dati tecnici:
• Classificazione energetica secondo ErP: classe C
• Installazione: Verticale
• Temperatura massima accumulo: 95 °C
• Pressione di progetto accumulo: 8 bar
• Peso 283 kg
• Volume utile: 1478 litri
• Diametro esterno con isolamento: 1260 mm
• Diametro esterno senza isolamento: 1000 mm
• Altezza totale con isolamento: 2115 mm
• Altezza di ribaltamento: 2145* mm
• Isolamento rimuovibile
• Attacchi accumulo: n° 2 da 2”; n° 1 da 1”1/2, n° 6 da 1"1/4, n° 1 da 1", n° 4 da 1/2"
• Boccaporto di ispezione diam. int. 300 mm, diam. est. 380 mm
*Valore riferito al serbatoio non coibentato

Accessori inclusi in fornitura:
• n° 2 pozzetti porta sonda da 1/2"
• n° 1 termometro ad immersione scala 0-120°C
• n° 1 anodo al magnesio installato

Normativa di riferimento:
• Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

- DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni