

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Stazione sanitaria istantanea WFS-30 T

Cod. 07-0173

Stazione sanitaria WFS-35 T

2.500,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA **39 cm**

ALTEZZA **59 cm**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gruppo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria installabile a parete o su accumuli inerziali

La produzione di acqua calda sanitaria avviene solo quando è necessario

Non vi è quindi un accumulo di acqua calda sanitaria

L'energia per la produzione di sanitario deve essere accumulata in un accumulo inerziale

Le prestazioni di sanitario garantite sono di 35 l/min massime

Non è possibile collegare la caldaia direttamente alla stazione

Completamente assemblato, contenente:

- Scambiatore a piastre
- Pompa circuito primario Wilo PARA SC 15/1-6
- Valvola sfiato aria circuito primario
- Valvola miscelatrice termostatica circuito primario (Range 35-65°C)
- Flussostato circuito secondario (ACS)
- Valvola a sfera DN 20 con termometro su mandata secondario (ACS)



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

- Valvole a sfera DN 20 per intercettazione primario e secondario

Dati tecnici:

- Altezza 600 mm
- Larghezza 400 mm
- Profondità 250 mm
- Peso 15 kg
- Collegamenti 3/4"F-1"M
- P. Max 10 bar
- T. Max 90 °C