



Accumulo TITAN BI- S 1500

Cod. 07-6573

6.695,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	212 cm
PESO NETTO	300 kg

INFO TECNICHE

DIAMETRO (MM)	1260
---------------	-------------

VANTAGGI

Accumulo termico per stoccaggio di acqua da riscaldamento prodotta da sorgenti continue e discontinue e produzione istantanea di ACS mediante scambiatore di calore corrugato in acciaio INOX 316L ad alta efficienza

Il prodotto è dotato di scambiatore di calore a serpentino fisso per acqua tecnica che

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

consente il collegamento ad un generatore per il quale si renda necessaria la separazione fisica del circuito

Coibentazione:

- 600 l: Poliuretano rigido sp. 50 mm + PVC, colore grigio RAL 9006 - Classe resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
- da 800 a 2000 l: Poliestere flessibile sp. 130 mm + PVC, colore grigio RAL 9006: Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

Materiali corpo accumulo:

- Acciaio al carbonio S 235 Jr
- Trattamento protettivo interno: Grezzo
- Trattamento protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale

Materiali scambiatore calore:

- Acciaio al carbonio S 235 Jr
- Trattamento protettivo interno: Grezzo
- Trattamento protettivo esterno: Grezzo

Materiali scambiatore sanitario:

- Acciaio INOX AISI 316L
- Trattamento protettivo interno: Decappaggio e passivazione
- Trattamento protettivo esterno: Decappaggio e passivazione

L'ampia gamma di capacità da 600 a 2000 l rende il prodotto idoneo per installazione da impianti domestici a impianti medio/grandi

Oltre alla funzione di volano termico il prodotto funge anche da separatore idraulico, rendendo indipendenti le portate dei generatori dalle portate dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento

L'acqua contenuta nel corpo principale dell'accumulo deve operare a circuito chiuso (privo di ossigeno) al fine di evitare fenomeni corrosivi

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Dati tecnici:

- Classificazione energetica secondo ErP: classe C
- Installazione: Verticale
- Temperatura massima accumulo: 95 °C
- Pressione di progetto accumulo: 3 bar
- Peso 316 kg
- Volume utile: 1472 litri

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

- Superficie scambiatore acqua tecnica: 4 m²
 - Pressione di progetto scambiatore acqua tecnica: 10 bar
 - Superficie scambiatore ACS: 10 m²
 - Pressione di progetto scambiatore ACS: 6 bar
 - Diametro esterno con isolamento: 1260 mm
 - Diametro esterno senza isolamento: 1000 mm
 - Altezza totale con isolamento: 2115 mm
 - Altezza di ribaltamento: 2145* mm
 - Isolamento rimuovibile
 - Attacchi accumulo: n° 8 da 1"½, n° 4 da ½"
 - Attacchi scambiatore acqua tecnica: n° 2 da 1"
 - Attacchi scambiatore ACS: n° 2 da 1"¼
- *Valore riferito al serbatoio non coibentato

Normativa di riferimento:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
- DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni