**Paradigma Italia S.p.A.**
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



# Accumulo TITAN P 2000 - 6 bar

Cod. 07-6588

**4.833,00 €** IVA **Esclusa**

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| LARGHEZZA | **136 cm** |
| ALTEZZA | **238 cm** |
| PESO NETTO | **301 kg** |

## INFO TECNICHE

| | |
|---|---|
| DIAMETRO (MM) | **1360** |

## VANTAGGI

Accumulo termico per stoccaggio di acqua da riscaldamento prodotta da sorgenti continue e discontinue

**©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici**

**Paradigma Italia S.p.A.**
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

La gamma di capacità da 2000 a 5000 l rende il prodotto adatto all'impiego in impianti di grandi dimensioni
Oltre alla funzione di volano termico il prodotto funge anche da separatore idraulico, rendendo indipendenti le portate dei generatori dalle portate dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento
L'acqua contenuta nell'accumulo deve operare a circuito chiuso (privo di ossigeno) al fine di evitare fenomeni corrosivi
In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Coibentazione:
· Poliestere flessibile + PVC, colore grigio RAL 9006: Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

Materiali:
· Corpo accumulo: Acciaio al carbonio S 235 Jr
· Trattamento protettivo interno: Grezzo
· Trattamento protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale

Dati tecnici:
· Classe di efficienza energetica: C
· Installazione: Verticale
· Temperatura massima accumulo: 95 °C
· Pressione di progetto accumulo: 6 Bar
· Peso 301 kg
· Volume utile: 1950 litri
· Diametro esterno con isolamento: 1360 mm
· Diametro esterno senza isolamento: 1100 mm
· Altezza totale con isolamento: 2380 mm
· Altezza di ribaltamento: 2385* mm
· Attacchi: n° 9 da 1"½" e n° 4 da ½"
· Isolamento rimuovibile
*Valore riferito al prodotto non coibentato

Normativa di riferimento:
· Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
· Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni

**©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici** 