Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Tubo solare SPEED FLEX 10/25 acc. ond.

Cod. 08-1413

Tubo solare SPEED FLEX 10/25

840,53 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**14.60 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Due tubi ondulati in acciaio inox e paralleli, isolati termicamente con cavo in silicone integrato per il collegamento del sensore del collettore. Isolamento termico in gomma EPDM a pori chiusi, resistente agli agenti atmosferici, resistente ai raggi UV e privo di PVC, per temperature fi no a 125 .C. Resistente a temperature fino a 190 .C per breve tempo. Rivestimento intrecciato, resistente ai raggi UV, per prevenire eventuali strappi dell'isolamento termico durante la posa. Isolamento termico con lR = 0,04 W/(m*K). Cavo in silicone per sensore del collettore 3 x 0,75 mm2, VDE 0295, resistente a temperature fino a 180 .C. Contrassegno univoco del tubo di mandata e di quello di ritorno.

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici