

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## Tubo solare SPEED FLEX 10/25 acc. ond.

Cod. 08-1413

Tubo solare SPEED FLEX 10/25

**1.713,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**14.60 kg**

### INFO TECNICHE

#### VANTAGGI

Due tubi ondulati in acciaio inox e paralleli, isolati termicamente con cavo in silicone integrato per il collegamento del sensore del collettore. Isolamento termico in gomma EPDM a pori chiusi, resistente agli agenti atmosferici, resistente ai raggi UV e privo di PVC, per temperature fino a 125 .C. Resistente a temperature fino a 190 .C per breve tempo. Rivestimento intrecciato, resistente ai raggi UV, per prevenire eventuali strappi dell'isolamento termico durante la posa. Isolamento termico con  $IR = 0,04 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ . Cavo in silicone per sensore del collettore  $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ , VDE 0295, resistente a temperature fino a 180 .C. Contrassegno univoco del tubo di mandata e di quello di ritorno.