Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Tubo solare SPEED FLEX 12/15 acc. ond.

Cod. 08-1414

Tubo solare SPEED FLEX 12/15

1.194,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**10.35 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Coppia di tubi ondulati paralleli in acciaio inox, completi di isolamento termico e cavo in silicone integrato per il collegamento del sensore del collettore solare.

L'isolamento termico è realizzato in gomma EPDM a pori chiusi, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, privo di PVC, idoneo per temperature di esercizio fino a 125 °C e resistente a temperature fino a 190 °C per brevi periodi.

Le tubazioni sono rivestite con una guaina intrecciata resistente ai raggi UV, progettata per prevenire eventuali strappi o danneggiamenti dell'isolamento termico durante le operazioni di posa in opera.

Caratteristiche tecniche principali:
· Coppia di tubi ondulati paralleli in acciaio inox;
· Isolamento termico in gomma EPDM a pori chiusi, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, privo di PVC;
· Conducibilità termica dell'isolamento □R = 0,04 W/(m·K);
· Temperatura massima di esercizio continuo dell'isolamento: 125 °C;
· Resistenza a temperature fino a 190 °C per brevi periodi;
· Rivestimento esterno intrecciato anti-UV per la protezione dell'isolamento durante la posa;
· Cavo in silicone per sensore del collettore integrato, sezione 3 x 0,75 mm² conforme VDE 0295, resistente a temperature fino a 180 °C;
· Contrassegno univoco per l'identificazione del tubo di mandata e del tubo di ritorno.

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)