



## Vaso expans.solare 500 lt.s/kit colleg.

Cod. 08-5514

Vaso d'espansione solare 500 litri  
senza kit di collegamento

**2.956,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA **1.40 cm**

PESO NETTO **50 kg**

### INFO TECNICHE

1 vaso d'espansione con precarica di 2,5 bar.

### VANTAGGI

Vaso di espansione a membrana costruito secondo la direttiva PED 2014/68/UE-Art 4.3 e prEN 13831, adatto all'impiego in impianti chiusi di riscaldamento ad energia solare come da DIN 4757 e EN 12977. Il vaso è equipaggiato con una membrana speciale per sistemi solari, che separa il lato aria dal lato contenente il liquido solare. \* struttura completamente saldata, per cui particolarmente affidabile ed utilizzabile fino ad una pressione di 10 bar \* rivestito di vernice in polvere epossidica nei colori bianco e rosso \* installazione particolarmente rapida \* membrana resistente a liquido con temperatura fino a 100.C \* resistenza a qualsiasi miscela contenente glicole etilenico o glicole propilenico \* permeabilità particolarmente ridotta \* membrana certificata ai sensi della DIN 4807 \* volume nominale 500 litri \* pressione di precarica 2,5 bar \* temperatura max. ammessa 100.C \* pressione max di esercizio 10 bar