



Regula Mono 2 caldaie con 1 scheda

Cod. 09-77M1C2

1.481,00 € IVA
Esclusa

Termoregolazione per 2 caldaie in cascata con touch screen, sensore TH, interfaccia OT e wifi e una espansione per circuiti

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

0.70 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Regula Mono per 2 caldaie con 1 scheda di espansione è una termoregolazione con display touch screen a colori pensata per la gestione di 2 caldaie in cascata, completo di: * sensore interno temperatura/umidità integrato nel Regula Mono * una interfaccia OpenTherm integrata nel Regula Mono (per Caldaie OpenTherm Paradigma) * una interfaccia OpenTherm esterna al Regula Mono (per una Caldaie OpenTherm Paradigma) * antenna WiFi integrata nel Regula Mono per la connessione alla rete internet * di serie nel dispositivo sono già caricati i preset delle principali configurazioni impiantistiche. Permette di gestire cascate di caldaie composte da un massimo di 2 generatori Open Therm Paradigma comunicando direttamente la temperatura calcolata sulla base della temperatura ambiente o sulla base dalla curva climatica (in questo secondo caso è necessario ordinare la sonda esterna della caldaia a cui è connesso). La regolazione ambiente può essere fatta utilizzando il sensore interno al Regula Mono, o in alternativa è possibile disattivare il sensore ed utilizzare l'ingresso digitale presente a bordo, preconfigurato per ricevere un contatto dall'esterno (es. termostati ambiente esistenti). Possibilità di gestire oltre alla cascata di 2 caldaie, impianti con 1 circuito miscelato 0..10V, un diretto e un bollitore. La termoregolazione è fornita in un unico imballaggio contenente: * n° 1 Regula Mono * n° 1 Alimentatore 15 W 12 V * n° 1 Interfaccia OT per una caldaia * n° 1 scheda di espansione circuiti * n° 2 sonde di temperatura 12 K * istruzioni e schemi elettrici di collegamento. Dati tecnici del dispositivo Regula Mono: * Dimensioni 120 x 87 x 19 (L x A x P) in mm * Tensione di alimentazione 12V c.c con alimentatore esterno *

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Collegamento alla caldaia Tramite Bus opentherm, optoisolato* Sensore interno: errore massimo +/- 0,3 °K, ripetibilità +/- 0,1 °K* Orologio/Datario incorporato con riserva di energia; cambio automatico dell'ora legale e solare e sincronizzazione automatica tramite collegamento ad internet* Display TFT a 65000 colori, touch screen, da 4,3" * Connessione Wifi tramite antenna integrata* Installazione a muro* Classe del dispositivo (in abbinamento a sonda esterna di caldaia): VIII prodotto include il servizio di telegestione con un abbonamento PRO di 4 mesi. Alla scadenza dei 4 mesi, se non viene rinnovato, il servizio continua senza ulteriori scadenze, in modalità LIGHT (si perdono le funzioni data-logger e mail-alert)TELEGESTIONE:È possibile la gestione da remoto del sistema tramite portale internet e tramite APP.Per il funzionamento di entrambe è necessario creare un account (gratuito) sul portale www.paradigma.s5a.it ed associarvi il prodotto acquistato.Caratteristiche PORTALE:* È possibile accedere tramite browser all'indirizzo www.paradigma.s5a.eu* È possibile modificare e visualizzare temperature e stati dell'impianto (stagione, zone ambiente, orologi, circuiti idraulici, generatori...)* È possibile caricare uno schema grafico (da realizzare), su cui leggere stati e temperature dell'impianto in funzionamento* È possibile accedere allo storico dati dei principali valori dell'impianto (solo con abbonamento PRO)* È possibile ricevere le notifiche di errore via mail (solo con abbonamento PRO)Caratteristiche APP:* È attiva dopo aver fatto almeno un accesso da portale* È disponibile sugli store GooglePlay ed App Store come Paradigma SPA (Smart Paradigma App)* È possibile modificare e visualizzare temperature e stati dell'impianto (stagione, zone ambiente, orologi...)