Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Gruppo di risc/raffr. GRD, UPML 25-105

Cod. 90-1186

Gruppo di riscaldamento non miscelato GRD, con pompa UPML 25-105

1.454,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

· Pozzetto sonda sulla mandata per sonde ø = 6 mm · Pompa di circolazione Classe A · Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno · Valvola di ritegno sul ritorno · Termometri su mandata e ritorno · Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene · Fissaggio a parete · Per ogni gruppo ordinare 2 raccordi di collegamento · In combinazione con il collettore è necessario 1 solo kit di raccordo per ogni gruppo · Tubazioni DN 25

VANTAGGI

Le stazioni di riscaldamento/raffrescamento GRD sono unità premontate. Il cablaggio elettrico è conforme alle direttive vigenti. Le tubature complete per la mandata e il ritorno sono premontate e a tenuta stagna. Le tubazioni vengono collegati alla stazione di riscaldamento tramite collegamenti a vite da ordinare separatamente. I gusci isolanti sono in polipropilene espanso a vapore (EPP), ecocompatibili e riciclabili al 100%. Ulteriore isolamento interno per copertura totale tubazioni. *; Dimensioni (L x P x H): 250 x 200 x 450 mm; *;

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Interasse tra mandata e ritorno: 125 mm; *; Distanza parete dal centro del tubo: 50 mm; *; Pressione max: 9,5 bar; *; Pressione apertura ritegno: 20 mbar; *; Termometri: 0-160.C; *; Temperatura funz. continuo: 95 .C; *; Collegamenti: 1" M (lato caldaia), 1"F (lato impianto); *; Pompa di circolazione classe A;UPML 25/105 *; Tubazioni DN 25; Composto da:; *; Pozzetto sonda sulla mandata per sonde ø = 6 mm; *; Alloggio nell'isolamento per posizionamento sonda di ritorno a contatto; *; Pompa di circolazione Grundfos incluso cavo di collegamento; *; Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno; *; Valvola di ritegno sul ritorno; *; Termometri su mandata e ritorno; *; Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene; *; Fissaggio a parete

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici