



## Gruppo di risc/raffr. GRD, UPML 25-105

Cod. 90-1186

Gruppo di riscaldamento non  
miscelato GRD, con pompa  
UPML 25-105

**1.425,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

- Pozzetto sonda sulla mandata per sonde  $\varnothing = 6$  mm
- Pompa di circolazione Classe A
- Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno
- Valvola di ritegno sul ritorno
- Termometri su mandata e ritorno
- Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene
- Fissaggio a parete
- Per ogni gruppo ordinare 2 raccordi di collegamento
- In combinazione con il collettore è necessario 1 solo kit di raccordo per ogni gruppo
- Tubazioni DN 25

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Le stazioni di riscaldamento/raffrescamento GRD sono unità premontate. Il cablaggio elettrico è conforme alle direttive vigenti. Le tubature complete per la mandata e il ritorno sono premontate e a tenuta stagna. Le tubazioni vengono collegati alla stazione di riscaldamento tramite collegamenti a vite da ordinare separatamente. I gusci isolanti sono in polipropilene espanso a vapore (EPP), ecocompatibili e riciclabili al 100%. Ulteriore isolamento interno per copertura totale tubazioni. \*; Dimensioni (L x P x H): 250 x 200 x 450 mm; \*;

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

Interasse tra mandata e ritorno: 125 mm; \*; Distanza parete dal centro del tubo: 50 mm; \*;  
Pressione max: 9,5 bar; \*; Pressione apertura ritegno: 20 mbar; \*; Termometri: 0-160.C; \*;  
Temperatura funz. continuo: 95 .C; \*; Collegamenti: 1" M (lato caldaia), 1" F (lato impianto); \*;  
Pompa di circolazione classe A; UPML 25/105 \*; Tubazioni DN 25; Composto da; \*; Pozzetto  
sonda sulla mandata per sonde  $\varnothing = 6$  mm; \*; Alloggio nell'isolamento per posizionamento  
sonda di ritorno a contatto; \*; Pompa di circolazione Grundfos incluso cavo di collegamento; \*;  
Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno; \*; Valvola di ritegno sul ritorno; \*;  
Termometri su mandata e ritorno; \*; Isolamento color antracite completamente riciclabile in  
polipropilene; \*; Fissaggio a parete