Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Gruppo di risc/raffr. GRM 0-10V

Cod. 90-1189

Stazione di riscaldamento/raffrescamento GRM 0-10 V premontata

1.317,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**11 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Le stazioni di riscaldamento/raffrescamento GRM sono unità premontate. Il cablaggio elettrico è conforme alle direttive vigenti. Le tubature complete per la mandata e il ritorno sono premontate e a tenuta stagna. Le tubazioni vengono collegati alla stazione di riscaldamento tramite collegamenti a vite da ordinare separatamente. I gusci isolanti sono in polipropilene espanso a vapore (EPP), ecocompatibili e riciclabili al 100%. Ulteriore isolamento interno per copertura totale tubazioni. Il servomotore della miscelatrice è comandata da un segnale 0-10V, adatta per la regolazione DOMOREG.; *; Dimensioni (L x P x H): 250 x 200 x 450 mm; *; Interasse tra mandata e ritorno: 125 mm; *; Distanza parete dal centro del tubo: 50 mm; *; Pressione max: 8 bar; *; Pressione apertura ritegno: 20 mbar; *; Termometri: 0-160°C; *; Temperatura funz. continuo: 95 °C; *; Collegamenti: 1" M (lato caldaia), 1"F (lato impianto); *; Pompa di circolazione classe A UPM3 Hybrid 25/7 *; Tubazioni DN 25; *; kv miscelatrice: 6 Composto da: *; Valvola miscelatrice a tre vie servomotore 0-10V; *; Pozzetto sonda sulla mandata per sonde ø = 6 mm; *; Alloggio nell'isolamento per posizionamento sonda di ritorno a contatto; *; Pompa di circolazione Grundfos incluso cavo di collegamento; *; Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno; *; Valvola di ritegno sul ritorno; *; Termometri su mandata e ritorno; *; Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene; *; Fissaggio a parete ;

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici