Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Protector 10 L. Protettivo

Cod. 90-1213

SpiroPlus Protector confezione da 10 litri - Protettivo

627,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**10 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

SpiroPlus Protector è un prodotto di trattamento liquido ad alta concentrazione (confezione da 10 litri) che protegge le condutture d'acqua agendo contro la formazione di incrostazioni e prevenendo la corrosione. SpiroPlus Protector è appositamente studiato per la protezione di caldaie, radiatori e scambiatori di calore in impianti di riscaldamento centralizzato. Previene la corrosione di tutti i metalli comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento, come ad esempio acciaio al carbonio, acciaio zincato, rame, leghe di rame ed alluminio. Grazie a queste proprietà, è possibile evitare la formazione di fango corrosivo nell'impianto e quindi il blocco di valvole, tubi e radiatori. Con la sua azione, SpiroPlus Protector riduce i rumori della caldaia dell'impianto ed evita la formazione di gas nei radiatori garantendo la buona resa dell'impianto e quindi un risparmio sui costi energetici. SpiroPlus Protector è composto da polimeri stabilizzanti, che agiscono in contrasto alla crescita dei cristalli, da inibitori di corrosione organici e da un agente di dispersione. Il prodotto a pH neutro scompone la struttura cristallina dei sali minerali e li mantiene sospesi nell'acqua. In questo modo i sali

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

possono essere facilmente rimossi senza il rischio che si formino incrostazioni. Utilizzando SpiroPlus Protector la resa dell'impianto è mantenuta costante, si previene la formazione di punti freddi nei radiatori e i rumori della caldaia si riducono al minimo. La concentrazione di SpiroPlus Protector consigliata è di 1%. Questo signi?ca che per un impianto di riscaldamento standard con un massimo di 10 radiatori, un dosaggio di 1 litro è suf?ciente per una buona protezione. Per garantire una protezione dalla corrosione,, si raccomanda di pulire e far scorrere acqua negli impianti non trattati e sporchi utilizzando SpiroPlus Mild Cleaner. Le sostanze inquinanti e i depositi presenti nell'impianto in?uenzano in modo negativo l'azione di SpiroPlus Protector.

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici