Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Isolam. scamb. ispez. 145 kW

841,00 € IVA Esclusa

Cod. 90-4276

Isolam. scamb. ispez. 145 kW

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Isolamento termico per scambiatore di calore composto da tre pannelli assemblati e fissati con clip a sgancio rapido per facilitare le operazioni di montaggio e rimozione, realizzati in gomma poliolefinica reticolata chimicamente a cellule chiuse, spessore 20 mm rivestiti con lamierino di alluminio spessore 0,7 mm. Dimensioni dello scambiatore con isolamento (HxLxP) Modelli 40 kW e 61 kW: 540x250x325 mm Dal modello 80 kW al modello 122 kW: 540x250x455 mm Modelli 145 kW e 166 kW: 940x380x525 mm Dal modello 200 kW al modello 298 kW: 940x380x725 mm Modelli 366 kW e 400 kW: 940x380x925 mm Modello 461 kW: 940x380x1225 mm Dal modello 530 kW al modello 790 kW: 1090x520x955 mm Modelli 922 kW e 1060 kW: 1090x520x1255 mm Modello 1202 kW: 1090x520x1505 mm ;

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici