



Scambiatore a piastra GBS 400-20 e 4x1" M

Cod. 90-4300

Scambiatore a piastra GBS
400-20 con attacchi 4x1" M

1.226,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

4.16 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gli scambiatori di calore a piastra sono composti da un fascio di piastre in acciaio unite per brasatura. Durante l'assemblaggio, ogni piastra aggiunta è ruotata di 180. nel piano, in modo da creare due separati canali di flusso, con i due fluidi in contro corrente. Il progetto delle piastre è fatto in modo da creare notevoli turbolenze; il risultato è una notevole capacità di

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

trasmissione del calore anche con piccoli flussi. * Materiale Piastre: AISI 316 L (1.4404) *
Saldatura: Rame * Pressione max d'esercizio 30 bar * Temperatura max d'esercizio $\pm 195.C$ *
Numero piastre: 20 * Dimensioni (LxHxS): 124 x 335 x 59 mm * Peso: 4,2 kg * Superficie
scambio: 0,63 m² * Kv: 5,3 * Potenza prim. 65/35.C, sec. 15/55.C: 45 kW * Potenza prim. 75/35.C,
sec. 15/65.C: 30 kW * Potenza prim. 85/60.C, sec. 55/75.C: 23 kW Il lato primario è
contrassegnato da un bollino rosso. Per ingressi e uscite, fare riferimento alla figura. La
posizione d'installazione migliore è la posizione verticale. Tutti le altre posizioni potrebbero
ridurre le prestazioni dello scambiatore. Accessori * Isolamento con gomma PU indurita