Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Scambiatore a piastra GBS 500-50C - colleg. 1"1/4 M

Cod. 90-4340

Scambiatore a piastra GBS 500-50 con attacchi 4x1"1/4 M

2.734,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**13.72 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gli scambiatori di calore a piastra sono composti da un fascio di piastre in acciaio unite per brasatura. Durante l'assemblaggio, ogni piastra aggiunta è ruotata di 180. nel piano, in modo da creare due separati canali di flusso, con i due fluidi in contro corrente. Il progetto delle piastre è fatto in modo da creare notevoli turbolenze; il risultato è una notevole capacità di

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

trasmissione del calore anche con piccoli flussi. * Materiale Piastre: AISI 316 L (1.4404) * Saldatura: Rame * Pressione max d'esercizio 30 bar * Temperatura max d'esercizio ± 195.C * Numero piastre: 50 * Dimensioni (LxHxS): 124 x 532 x 128 mm * Peso: 14,0 kg * Superficie scambio: 2,73 m2 * Kv: 10,7 * Potenza prim. 65/35.C, sec. 15/55.C: 345 kW * Potenza prim. 75/35.C, sec. 15/65.C: 245 kW * Potenza prim. 85/60.C, sec. 55/75.C: 185 kW Il lato primario è contrassegnato da un bollino rosso. Per ingressi e uscite, fare riferimento alla figura. La posizione d'installazione migliore è la posizione verticale. Tutti le altre posizioni potrebbero ridurre le prestazioni dello scambiatore. Accessori * Isolamento con gomma PU indurita

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici