Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Servom.0-10V ARA639(24V/15-120s) val.misc.

Cod. 90-5057

Miscelatrice 0-10 V 24 Vdc Tempo di apertura 60 secondi

497,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Servomotore compatto gestito con segnalazione a 0/10V, reversibile con limitatori per angoli operativi di 90.. La valvola può essere movimentata manualmente con una manopola di fronte al servomotore.; E' fornita di attacco di cavo con una connessione 1,5 m.; Un contatto ausiliario è disponibile integrato al servomotore e può essere programmato in qualsiasi posizione.; *; Temperatura ambiente max. +55.C min. –15.C; *; Consumo corrente servomotore 230 VAC, 3 VA; *; Protezione IP 41; *; Classe di protezione II; *; Forza 6 Nm ;*; Peso 0,4 kg; *; Alimentazione 24 Vdc; *; Tempo 60 s

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici