

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Valvola miscelatrice 3 vie F 80

Cod. 90-5051

Valvola a 3 vie flangiata 3F senza servomotore

984,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

1 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Il miscelatore è realizzato in ghisa e progettato per impianti di riscaldamento e raffreddamento. Le proporzioni di miscelazione si regolano manualmente, con una leva, oppure per mezzo di un attuatore (non compreso in fornitura). La scala è graduata su entrambi i lati e può essere capovolta per una vasta scelta di posizioni di montaggio. Angolo di rotazione = 90°. Dati tecnici: * classe di pressione: PN 10 * temperatura del fluido: +110°C (max), +130°C (temporanea) * trafilamento in % della portata: 1,5 % * collegamenti flangiato DIN 2531 DN 65 * corpo valvola e cursore: ghisa EN-JL 1030 * cursore: ottone CW 614N * bussola: ottone CW 602N * guarnizioni O-ring: EPDM * Kvs: 150 * peso: 16,2 kg