



## Kit INAIL per solare 5,4 bar

Cod. 08-5069

Kit INAIL per solare 5,4 bar

**2.565,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**5 kg**

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Tubazione di collegamento DN 65 filettato per impianti solari corredato di tutte le apparecchiature di sicurezza e controllo INAIL: \* valvola di sicurezza 5,4 bar, 1/2" x 3/4", imbuto di scarico con curva; \* scarico termico 1"1/2 x 1"1/4, taratura a 98°C, potenza di scarico 136 kW; \* pressostato di minima a ripristino manuale p.min. 0,5 - 1,7 bar; \* termometro ISPESL con scala 0°-120°C; \* pozzetto per il termometro di controllo; \* manometro scala 0-10 bar; \* ricciolo ammortizzatore e relativa flangia per il controllo; \* termostato di blocco, campo di sicurezza 0-110°C, taratura +0-6°C; \* raccordo da 1"1/2 F per collegamento vaso d'espansione (non in fornitura); Il termostato di regolazione o sistema di regolazione è sostituito dalla regolazione solare Paradigma che ovvia a questa funzione, fermando la pompa al raggiungimento della temperatura impostata nel bollitore / accumulatore.