



Kit INAIL per solare 5,4 bar

Cod. 08-5069

Kit INAIL per solare 5,4 bar

2.490,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

5 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Tubazione di collegamento DN 65 filettato per impianti solari corredato di tutte le apparecchiature di sicurezza e controllo INAIL: * valvola di sicurezza 5,4 bar, 1/2" x 3/4", imbuto di scarico con curva; * scarico termico 1"1/2 x 1"1/4, taratura a 98°C, potenza di scarico 136 kW; * pressostato di minima a ripristino manuale p.min. 0,5 - 1,7 bar; * termometro ISPESL con scala 0°-120°C; * pozzetto per il termometro di controllo; * manometro scala 0-10 bar; * ricciolo ammortizzatore e relativa flangia per il controllo; * termostato di blocco, campo di sicurezza 0-110°C, taratura +0-6°C; * raccordo da 1"1/2 F per collegamento vaso d'espansione (non in fornitura); Il termostato di regolazione o sistema di regolazione è sostituito dalla regolazione solare Paradigma che ovvia a questa funzione, fermando la pompa al raggiungimento della temperatura impostata nel bollitore / accumulatore.