

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

## Set di connessione diretta per ModuEvo Max 28

Cod. P03-2005C

**225,00 €** IVA Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

### INFO TECNICHE

#### VANTAGGI

Quadro di comando

1. Touch-screen a colori da 7 pollici
2. Interruttore digitale di blocco della PdC per arresto emergenza funzionamento
3. Scheda dotata di uscite ed ingressi liberamente programmabili
4. 10 uscite relè 230V
5. 2 uscite 230V con alimentazione fissa
6. 2 uscite segnale 0-10V o PWM
7. 4 ingressi impostabili come consensi esterni / sonda temperatura Pt1000
8. 8 ingressi per sonde di temperatura Pt1000
9. Possibilità di gestione fino 3 circuiti miscelati, valvola deviatrice 3vie e ricircolo sanitario di serie.
10. Gestione di un 2° generatore di calore in parallelo o alternativo (p.e. Resistenza elettrica, caldaia)
11. Gestione evoluta della cascata PdC
12. Funzione stratificazione per caricamento Puffer, accumuli ACS
13. Possibile gestione di produttori istantanei ACS



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

14. Possibilità di configurazione in base a innumerevoli schemi idraulici
15. Software modulare
16. Integrazione impianto fotovoltaico per ottimizzazione autoconsumo tramite Modbus TCP, RTU o consenso
17. Contattore di calore ed energia elettrica integrato.
18. Segnali esterni da parte di terzi per richiesta e fabbisogno di raffreddamento e riscaldamento
19. Modalità di utilizzo semplici e intuitive
20. Visualizzazione di tutti i dati sullo stato di funzionamento
21. Selezione dei modi di funzionamento
22. Programmi giornalieri e settimanali configurabili
23. Funzione assistenza e manutenzione remota VPN
24. Gestione degli allarmi di guasto
25. Integrazione con previsioni meteorologiche
26. Possibilità di integrazione con moduli di espansione per la gestione di ulteriori circuiti.

In fornitura:

1. centralina con display Touch 7" a colori
2. scheda di controllo con collegamenti per ingressi e uscite
3. sonda di temperatura esterna (PT1000 in custodia di plastica)
4. 2 x sonde di temperatura a immersione PT1000, diametro 6 mm, lunghezza del cavo 4 metri
5. 1 x sonda di temperatura a contatto PT1000, lunghezza del cavo 4 metri