Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Vayu Split Multi Trial 7,9 kW - 27000 Btu UE

Cod. P03-VS009

Unità Esterna a parete Vayu Clima Multi Split Trial 7,9 kW - 27000 Btu

1.913,00 € **IVA Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**90 cm**
ALTEZZA	**70 cm**
PESO NETTO	**46 kg**

INFO TECNICHE

COP	**3.29**
EER	**3.24**
POTENZA NOMINALE (KW)	**7.9**

VANTAGGI

Vayu Clima è la nuova linea di Paradigma Italia di climatizzatori inverter in pompa di calore.

Climatizzatore multisplit per riscaldamento e raffrescamento, che si contraddistingue per performance, silenziosità e prestazioni; dotato di serie di tecnologia DC Inverter.

La fornitura include unità esterna.

Vayu Clima è dotato di molte funzionalità pensate per garantire il massimo comfort e sicurezza:

1. riavvio automatico in caso di assenza di alimentazione;

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

2. controllo perdite gas: in caso di perdite di refrigerante la macchina va in stand-by e il display segnala “EC”;

3. preriscaldamento: evita la circolazione di aria fredda in ambiente. Il ventilatore dell’unità interna si attiva quando la temperatura dello scambiatore di calore supera i 28°C alla minima velocità per poi aumentare gradualmente fino al valore impostato

4. funzione Sleep: assicura un funzionamento confortevole e con la massima silenziosità regolando in modo ottimale la temperatura, ideale nel periodo notturno

5. sbrinamento smart: la gestione a microprocessore gestisce la fase di sbrinamento per ottimizzare le prestazioni in riscaldamento

6. posizionamento delle alette dell’unità interna differenziato in riscaldamento o in raffrescamento: la direzione è ottimizzata per una migliore distribuzione del flusso d’aria in ambiente. Alla riaccensione il deflettore orizzontale si riposiziona nella medesima posizione selezionata prima dello spegnimento

Caratteristiche principali:

1. Ampio range di funzionamento con temperatura esterna da -15°C a +50°C;

2. Ventilatore dell’Unità Esterna con motore inverter DC, ventilatore a pale alari per una maggiore portata di aria e minori turbolenze, garantisce un più ampio range di funzionamento, migliori rese e minore rumore

3. Scambiatori di calore realizzati con tubi di rame rigati internamente per aumentare l’efficienza di scambio fino al 50% rispetto agli scambiatori tradizionali

4. Riduzione della quantità di gas refrigerante all’interno dei prodotti

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

5. Con gas refrigerante ecologico HFC R32 a basso impatto ambientale, fluido frigorigeno mono componente, attività di servizio e manutenzione semplificate

Caratteristiche tecniche

1. Climatizzatore Multisplit: 7,9 kW - 27.000 Btu/h;
2. Numero di connessioni: 3;
3. Capacità Raffrescamento: 7,9 (2,3 - 8,69) kW;
4. Capacità Riscaldamento: 8,2 (2,45 - 9,02) kW;
5. EER: 3,23
6. COP: 3,71
7. SEER: 6,19
8. SCOP: 4,04
9. Classe efficienza energetica Raff/Risc (zona climatica calda): A++ / A+