



## Vayu Split Multi Trial 7,9 kW - 27000 Btu UE

Cod. P03-VS009

Unità Esterna a parete Vayu  
Clima Multi Split Trial 7,9 kW -  
27000 Btu

**1.875,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	<b>90 cm</b>
ALTEZZA	<b>70 cm</b>
PESO NETTO	<b>45 kg</b>

### INFO TECNICHE

COP	<b>3.29</b>
EER	<b>3.24</b>
POTENZA NOMINALE (KW)	<b>7.9</b>

### VANTAGGI

Vayu Clima è la nuova linea di Paradigma Italia di climatizzatori inverter in pompa di calore.

Climatizzatore multisplit per riscaldamento e raffrescamento, che si contraddistingue per performance, silenziosità e prestazioni; dotato di serie di tecnologia DC Inverter.

La fornitura include unità esterna.

Vayu Clima è dotato di molte funzionalità pensate per garantire il massimo comfort e sicurezza:

1. riavvio automatico in caso di assenza di alimentazione;

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

2. controllo perdite gas: in caso di perdite di refrigerante la macchina va in stand-by e il display segnala "EC";
3. preriscaldamento: evita la circolazione di aria fredda in ambiente. Il ventilatore dell'unità interna si attiva quando la temperatura dello scambiatore di calore supera i 28°C alla minima velocità per poi aumentare gradualmente fino al valore impostato
4. funzione Sleep: assicura un funzionamento confortevole e con la massima silenziosità regolando in modo ottimale la temperatura, ideale nel periodo notturno
5. sbrinamento smart: la gestione a microprocessore gestisce la fase di sbrinamento per ottimizzare le prestazioni in riscaldamento
6. posizionamento delle alette dell'unità interna differenziato in riscaldamento o in raffrescamento: la direzione è ottimizzata per una migliore distribuzione del flusso d'aria in ambiente. Alla riaccensione il deflettore orizzontale si riposiziona nella medesima posizione selezionata prima dello spegnimento

**Caratteristiche principali:**

1. Ampio range di funzionamento con temperatura esterna da -15°C a +50°C;
2. Ventilatore dell'Unità Esterna con motore inverter DC, ventilatore a pale alari per una maggiore portata di aria e minori turbolenze, garantisce un più ampio range di funzionamento, migliori rese e minore rumore
3. Scambiatori di calore realizzati con tubi di rame rigati internamente per aumentare l'efficienza di scambio fino al 50% rispetto agli scambiatori tradizionali
4. Riduzione della quantità di gas refrigerante all'interno dei prodotti



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

5. Con gas refrigerante ecologico HFC R32 a basso impatto ambientale, fluido frigorifero mono componente, attività di servizio e manutenzione semplificate

#### Caratteristiche tecniche

1. Climatizzatore Multisplit: 7,9 kW - 27.000 Btu/h;
2. Numero di connessioni: 3;
3. Capacità Raffrescamento: 7,9 (2,3 - 8,69) kW;
4. Capacità Riscaldamento: 8,2 (2,45 - 9,02) kW;
5. EER: 3,23
6. COP: 3,71
7. SEER: 6,19
8. SCOP: 4,04
9. Classe efficienza energetica Raff/Risc (zona climatica calda): A++ / A+