



Bollitore Aqua 120

Cod. P06-0126C

1.306,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	61 cm
ALTEZZA	100 cm
PESO NETTO	70 kg

INFO TECNICHE

DIAMETRO (MM)	560
---------------	------------

VANTAGGI

Accumulo termico per produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS)

L'accumulo è dotato di uno scambiatore di calore a serpentino fisso

Coibentazione in poliuretano rigido

Rivestimento in PVC RAL 9016

L'elevata qualità costruttiva e la resistenza ad alte temperature (95 °C) rendono il prodotto estremamente versatile

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Dati tecnici:

Classificazione energetica secondo ErP: classe B

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Installazione: Verticale

Temperatura massima accumulo: 95 °C

Massima pressione di esercizio: 10 bar

Peso 48 kg

Volume utile: 120 litri

Diametro esterno con isolamento: 550 mm

Altezza totale con isolamento: 872 mm

Isolamento non rimovibile, spessore 25 mm

Superficie scambiatore: 0,75 m²

Attacchi accumulo: n° 3 da ¾" M (acqua calda, fredda e ricircolo) n° 1 da ½ " M (per pozzetto sonda)

Attacchi scambiatore ACS: n° 2 da ¾" M (mandata e ritorno caldaia)

n° 1 anodo in magnesio incluso

n° 1 termometro incluso

Normativa di riferimento:

Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)

DM 6 Aprile 2004 n ° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)

Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni