Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Vayu Split Mono Muro 5,3 kW - 18000 Btu UI-UE

Cod. P03-VS011

Climatizzatore Mono Split a parete 5,3 kW - 18000 Btu UI-UE

1.154,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**79 cm**
ALTEZZA	**56 cm**
PESO NETTO	**36 kg**

INFO TECNICHE

POTENZA NOMINALE (KW)	**5.3**

VANTAGGI

Vayu Clima è la nuova linea di Paradigma Italia di climatizzatori inverter in pompa di calore.

Climatizzatore monosplit per riscaldamento e raffrescamento, che si contraddistingue per performance, silenziosità e prestazioni; dotato di serie di tecnologia DC Inverter e sensore “follow-me”. Vayu Clima può essere comodamente controllato da remoto tramite APP dedicata abbinando il modulo wifi opzionale. La App AC Freedom permette di controllare e gestire il condizionatore da remoto in tutte le proprie funzionalità di base e programmazioni.

La fornitura include unità esterna, unità interna split a parete, telecomando.

Vayu Clima è dotato di molte funzionalità pensate per garantire il massimo comfort e sicurezza:

1. riavvio automatico in caso di assenza di alimentazione;
2. controllo perdite gas: in caso di perdite di refrigerante la macchina va in stand-by e il

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

display segnala “EC”;

3. preriscaldamento: evita la circolazione di aria fredda in ambiente. Il ventilatore dell’unità interna si attiva quando la temperatura dello scambiatore di calore supera i 28°C alla minima velocità per poi aumentare gradualmente fino al valore impostato
4. funzione Sleep: assicura un funzionamento confortevole e con la massima silenziosità regolando in modo ottimale la temperatura, ideale nel periodo notturno
5. sbrinamento smart: la gestione a microprocessore gestisce la fase di sbrinamento per ottimizzare le prestazioni in riscaldamento
6. posizionamento delle alette dell’unità interna differenziato in riscaldamento o in raffrescamento: la direzione è ottimizzata per una migliore distribuzione del flusso d’aria in ambiente. Alla riaccensione il deflettore orizzontale si riposiziona nella medesima posizione selezionata prima dello spegnimento

Caratteristiche principali:

1. Ampio range di funzionamento con temperatura esterna da -15°C a +50°C;
2. Unità interna di colore bianco
3. Display retroilluminato sull’Unità Interna per un controllo totale senza il minimo disturbo grazie alla funzione di oscuramento notturno. Visualizzazione dei parametri di funzionamento e diagnostica
4. Batteria dell’evaporatore nell’Unità Interna con trattamento blue fin, conformata per aumentare la superficie di scambio, con ventilatore tangenziale a flussi incrociati maggiorato, per una migliore resa, maggiore portata aria e minore rumore
5. Doppia connessione di scarico della condensa (destra sinistra)
6. Ventilatore dell’Unità Esterna con motore inverter DC, ventilatore a pale alari per una maggiore portata di aria e minori turbolenze, garantisce un più ampio range di funzionamento, migliori rese e minore rumore
7. Scambiatori di calore realizzati con tubi di rame rigati internamente per aumentare l’efficienza di scambio fino al 50% rispetto agli scambiatori tradizionali
8. Stand-by intelligente con consumo elettrico minimo
9. Riduzione della quantità di gas refrigerante all’interno dei prodotti
10. Con gas refrigerante ecologico HFC R32 a basso impatto ambientale, fluido frigorigeno mono componente, attività di servizio e manutenzione semplificate

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

11. Funzione supersilent, solo 18 dB(A) (Unità Interna)

Caratteristiche tecniche

1. Climatizzatore Monosplit a parete 5,3 kW - 18.000 Btu/h;
2. Capacità Raffrescamento: 5,1 (1,3 - 5,3) kW;
3. Capacità Riscaldamento: 5,4 (1,3 - 5,5) kW;
4. EER: 3,35
5. COP: 3,85
6. SEER: 6,6
7. SCOP: 4,1
8. Classe efficienza energetica Raff/Risc (zona climatica calda): A++ / A+++

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici