



**Pompa Grundfos  
UPM10M 25-95  
Hybrid con cavi alim.  
e PWM e  
bocchettoni**

Cod. P22-0002

**650,00 €** IVA  
Esclusa

## DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**3.77 kg**

## INFO TECNICHE

## VANTAGGI

Pompa Grundfos UPM10M 25-95 Hybrid con cavi alim. e PWM e bocchettoni per abbinamento alle caldaie Modula Power II 85 (delta T di verifica 20°C). I cavi in dotazione non necessitano di alcun connettore dedicato per l'interfacciamento con la scheda di caldaia (estremità libere).

Il circolazione può funzionare in due modalità:

1. curve a velocità costante (3 curve selezionabili a mano direttamente sul pannello del circolatore)
2. modalità modulante (PWM).

Dati Tecnici:

1. Interasse 180 mm
2. Collegamenti 1"½ M
3. Temperatura di esercizio da -20 °C a +110 °C

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

La fornitura include

1. Pompa Grundfos UPM10M 25-95 Hybrid con cavi alim. e PWM
2. Coppia di bocchettoni in ottone 1"½ lato pompa, 1"¼ lato impianto