



Pompa Grundfos UPM3 25-70 Hybrid con cavi alim. e PWM e bocchettoni

Cod. P22-0001

Pompa UPM3 25-70 Hybrid modulante comandata dalla caldaia in PWM da installare all'esterno della caldaia con bocchettoni

642,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

4.25 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Pompa Grundfos UPM3 25-70 Hybrid con cavi alim. e PWM e bocchettoni per abbinamento alle caldaie Modula Power II 35-45-65 (delta T di verifica 20°C). I cavi in dotazione non necessitano di alcun connettore dedicato per l'interfacciamento con la scheda di caldaia (estremità libere).

Il circolazione può funzionare in due modalità:

1. curve a velocità costante (3 curve selezionabili a mano direttamente sul pannello del circolatore)
2. modalità modulante (PWM).

Dati Tecnici:

1. Interasse 180 mm

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

2. Collegamenti 1"½ M
3. Temperatura di esercizio da -20 °C a +110 °C

La fornitura include

1. Pompa Grundfos UPM3 25-70 Hybrid con cavi alim. e PWM
2. Coppia di bocchettoni in ottone 1"½ lato pompa, 1" lato impianto.