Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Pompa Grundfos UPM10M 25-95 Hybrid con cavi alim. e PWM e bocchettoni x Cascata

692,00 € IVA Esclusa

Cod. P22-0006

Pompa UPM10M 25-95 Hybrid modulante comandata dalla caldaia in PWM da installare all'esterno della caldaia con bocchettoni

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**3.77 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Pompa Grundfos UPM10M 25-95 Hybrid con cavi alim. e PWM e bocchettoni per abbinamento alle caldaie Modula Power II 85 (delta T di verifica 20°C). I cavi in dotazione non necessitano di alcun connettore dedicato per l'interfacciamento con la scheda di caldaia (estremità libere).

Il circolazione può funzionare in due modalità:

1. curve a velocità costante (3 curve selezionabili a mano direttamente sul pannello del circolatore)
2. modalità modulante (PWM).

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Dati Tecnici:

1. Interasse 180 mm
2. Collegamenti 1"½ M
3. Temperatura di esercizio da -20 °C a +110 °C

La fornitura include

1. Pompa Grundfos UPM10M 25-95 Hybrid con cavi alim. e PWM
2. Coppia bocchettoni MF 1"1/4-1"1/2 L=30 mm con Manicotto FF 1"¼
3. Prolunga 20 mm - 1"1/4M x 1"1/4F

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici