



**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## Regolatore di portata 10-40 l/min (1")

Cod. 90-2450

Regolatore di portata 10-40 litri/minuto - attacchi da 1"

**499,00 €** IVA  
Esclusa

**DIMENSIONI E PESO**

**INFO TECNICHE**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

PESO NETTO

**1.03 kg**

**VANTAGGI**

I regolatori di portata mod. AV 23 Setter bypass sd sono regolatori di portata di medie dimensioni che sono in grado di regolare il flusso da 10 a 180 l/min. Consentono la lettura diretta del flusso attraverso l'indicatore di flusso e permettono di bilanciare con semplicità il circuito. Il corretto bilanciamento del circuito assicura un'ottima efficienza del sistema e consente di ridurre il consumo di energia. La velocità di flusso può essere regolata girando la vite di rettifica finché la velocità desiderata non compare sul galleggiante posto a lato del regolatore. Per visualizzare l'indicazione di flusso premere la maniglia posta sopra l'indicatore graduato. Dati tecnici: \* Temperatura max. d'esercizio 100°C \* Pressione max. d'esercizio 10 bar \* Corpo regolatore ottone \* Indicatore e galleggiante plastica \* Guarnizioni Sigilli EPDM \* Filettatura DIN 2999 (ISO 7) 1" \* Kvs: 8,10 \* campo di regolazione: 10 – 40 litri/min Precisione misurazione: - misuraz. da 20% a 80% = +/- 5% del valore imp. - misuraz. sotto il 20% e sopra l'80% = +/- 10% del valore impostato.