



## Regolatore di portata 30-110l/min(1"1/2)

Cod. 90-2500

Regolatore di portata 30-110  
litri/minuto - attacchi da 1"1/2

**831,00 €** IVA  
Esclusa

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

PESO NETTO

**1.75 kg**

**VANTAGGI**

I regolatori di portata mod. AV 23 Setter bypass sd sono regolatori di portata di medie dimensioni che sono in grado di regolare il flusso da 10 a 180 l/min. Consentono la lettura diretta del flusso attraverso l'indicatore di flusso e permettono di bilanciare con semplicità il circuito. Il corretto bilanciamento del circuito assicura un'ottima efficienza del sistema e consente di ridurre il consumo di energia. La velocità di flusso può essere regolata girando la vite di rettifica finché la velocità desiderata non compare sul galleggiante posto a lato del regolatore. Per visualizzare l'indicazione di flusso premere la maniglia posta sopra l'indicatore graduato. Dati tecnici: \* Temperatura max. d'esercizio 100°C \* Pressione max. d'esercizio 10 bar \* Corpo regolatore ottone \* Indicatore e galleggiante plastica \* Guarnizioni Sigilli EPDM \* Filettatura DIN 2999 (ISO 7) 1 1/2" \* Kvs: 30 \* campo di regolazione: 30 – 110 litri/min Precisione misurazione: \* misuraz. da 20% a 80% = +/- 5% del valore imp. \* misuraz. sotto il 20% e sopra l'80% = +/- 10% del valore impostato.