



## Miscel.sanit. 2" - funz. antilegion.

Cod. 90-2926

Miscelatrice sanitaria 2" -  
funzione antilegionella

**5.100,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**5 kg**

### INFO TECNICHE

#### VANTAGGI

Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile.

- \* Centralina per gestione temperatura ACS con disinfezione programmabile
- \* Servomotore per controllo temperatura ACS in uscita dai bollitori
- \* Valvola a tre vie con pozzetto per sonda di mandata
- \* Sonda di ricircolo per gestione ottimale disinfezione legionella
- \* Campo di temperatura ACS da 20 a 85°C
- \* Campo di temperatura disinfezione legionella da 40 a 85°C
- \* Uscite per attivazione pompa ricircolo durante disinfezione legionella, allarmi, ecc.
- \* Collegamenti valvola a 3 vie filettati

Corpo valvola

- \* Pressione massima di esercizio (statica): 10 bar
- \* Temperatura massima in ingresso: 100°C
- \* Scala temperatura termometro: 0÷80°C
- \* Attacchi acqua calda e fredda: 2" M a bocchettone
- \* Attacco acqua miscelata: 2" F

Servomotore per versione filettata

- \* Alimentazione: 230 V (ac) - 50/60 Hz direttamente dal regolatore
- \* Assorbimento a regime: 6 VA
- \* Coperchio di protezione: autoestinguente V0
- \* Grado di protezione: IP 65



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

\* Campo di temperatura ambiente:  $-10 \div 55^{\circ}\text{C}$

\* Lunghezza cavo alimentazione: 0,8 m

Temperatura di taratura  $48^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ).