



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Miscel.sanit. 2" - funz. antilegion.

Cod. 90-2926

Miscelatrice sanitaria 2" -
funzione antilegionella

5.253,00 € IVA

Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

5 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile.

- * Centralina per gestione temperatura ACS con disinfezione programmabile
- * Servomotore per controllo temperatura ACS in uscita dai bollitori
- * Valvola a tre vie con pozzetto per sonda di mandata
- * Sonda di ricircolo per gestione ottimale disinfezione legionella
- * Campo di temperatura ACS da 20 a 85°C
- * Campo di temperatura disinfezione legionella da 40 a 85°C
- * Uscite per attivazione pompa ricircolo durante disinfezione legionella, allarmi, ecc.
- * Collegamenti valvola a 3 vie filettati

Corpo valvola

- * Pressione massima di esercizio (statica): 10 bar
- * Temperatura massima in ingresso: 100°C
- * Scala temperatura termometro: 0÷80°C
- * Attacchi acqua calda e fredda: 2" M a bocchettone
- * Attacco acqua miscelata: 2" F

Servomotore per versione filettata

- * Alimentazione: 230 V (ac) - 50/60 Hz direttamente dal regolatore
- * Assorbimento a regime: 6 VA
- * Coperchio di protezione: autoestinguente VO
- * Grado di protezione: IP 65



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

* Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C

* Lunghezza cavo alimentazione: 0,8 m

Temperatura di taratura 48°C ($\pm 1^\circ\text{C}$).