



Valvola termostatica a tre vie 6-25 l/min

Cod. 90-2936

Valvola miscelatrice termostatica
per uso sanitario per portate da 6
a 25 litri/min

145,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

0.92 kg

INFO TECNICHE

PORTATA
(L/MIN)

25

VANTAGGI

Indicata per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria con funzione antiscottatura (in caso di perdita di acqua fredda, l'acqua calda si chiude automaticamente) e dove non sono stati installati nei rubinetti altri dispositivi di controllo della temperatura. Questa serie di valvole è ideale anche in impianti di acqua calda sanitaria con RAC (ricircolo acqua calda). La veloce e precisa regolazione la rende ideale anche in piccoli impianti radianti (fino a 50 m²). Fornita di coperchio. Adatta per piccole installazioni (Kvs = 1,6). Valvola in metallo con fluido a contatto: DZR ottone CW 602N, resistente alla corrosione. Livelli di temperatura: 35 – 60°C Dati tecnici: * Pressione PN 10 * Max pressione differenziale bar 3 (0,3 MPa) * Max temperatura di lavoro °C 90 * Funzionamento ± 2°C con portata min di 4 l/min * Temperatura regolazione °C 35 - 60 * DN/Collegamento (filetto esterno) 1" (oppure bocchettoni DN 20) * Kvs – 1,6 * Peso kg 0,48